



RENOVA-DEX

Pintura ideada para el **repintado o restauración de revestimientos** que han sufrido desgaste a través de los años. Formulada en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, pequeñas cargas minerales que otorgan aspecto rugoso, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidropelentes.

Presentación:

 Balde **4 Ltrs**
 Balde **20 Ltrs**
 Tambor **200 Ltrs**



Colores:

Blanco, 12 colores estandar y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

- ✓ Ideal para utilizar como **Renovador de color** en toda la línea de Revestimientos Plásticos con Textura.
- ✓ Conserva el **aspecto pétreo** de la textura.
- ✓ Alto contenido de sólidos plásticos.
- ✓ **Flexible e impermeable.**
- ✓ **Elástico.** Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- ✓ **Textura lisa**, con aspecto **rugoso al tacto.**
- ✓ **Listo para usar.** Fácil aplicación. Alto poder cubritivo.
- ✓ **Permeable al vapor de agua.** Deja "respirar" a las paredes, sin producir condensaciones internas.

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,30 +- 0,05 g/cm³

Viscosidad: 105 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

RENOVA-DEX puede aplicarse sobre cualquier tipo de revestimiento plástico al que se le quiera revivir su color original o cambiar el mismo.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

Al ser **RENOVA-DEX** una pintura que forma una película plástica de alto espesor, es altamente recomendable no aplicarlo sobre superficies que contengan humedad previa, ya que esto puede producir ampollado del film.

RECOMENDACIONES

- Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
- Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.
- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

APLICACIÓN

- Mezclar la pintura hasta homogeneizar color y viscosidad.

Como Revividor de Color en Revestimientos

- Aplicar con **rodillo de lana de pelo corto** una primera mano de **RENOVADEX** diluido con hasta un 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas para lograr una perfecta impregnación de la superficie.

De ser necesario:

- Aplicar luego 1 mano más del producto puro, o a lo sumo diluido con 5% de agua, dejando secar por lo menos durante 3 a 4 horas.

🕒 TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **3 a 4 horas**
(al tacto)

Secado final: **4 a 5 días**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

📊 RENDIMIENTOS

RENOVA-DEX rinde:

Como Revividor de color para Revestimientos
Aproximadamente **0.3 litros por mt² por mano.**

Un balde de 20 litros rinde aproximadamente 65 mt² x mano.

🎨 COLORES

El producto se comercializa en **Blanco, 12 colores estandar** y más de **2000 colores a pedido** con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" pudiendo colorearse también con cualquier sistema tintométrico del mercado.