



producto apto para
certificación **LEED**



IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES

VADESIL ACUOSO

VADESIL ACUOSO es un agente impermeabilizante incoloro, a base de agua (no formadora de película superficial), depositando una carga de siliconas dentro de los intersticios del sustrato.

Rendimiento:
0,3 Ltrs/m²

Presentación:



Latas 4 L
Latas 20 L

DATOS TÉCNICOS

Peso Específico: **0,98 +- 0,02 g/cm³**

Viscosidad: **similar al agua**

Producto exento de VOCs

- ✓ Rechaza el agua por un fenómeno de tensiones opuestas
- ✓ No impide la respiración normal de la pared, por lo cual **no provoca condensaciones internas**
- ✓ Reduce eflorescencias salinas
- ✓ Evita adherencia de polvo, hollín, y formación de hongos
- ✓ No altera las propiedades aislantes ni térmicas
- ✓ Repele el agua de lluvia, rocío y salpicaduras, evitando que sea absorbida por la superficie.

SUPERFICIES

VADESIL ACUOSO está especialmente recomendado para impermeabilizaciones exteriores de techos de tejas, ladrillos vista, prefabricados, baldosas, cerámicas porosas, tejas, revoques a la cal (finos o bolseados), revestimientos salpicados, piedras y lajas, superficies porosas en general, etc.

Las superficies a tratar deben estar sanas, libres de polvillo y suciedades, secas y libres de pinturas o barnices. No funciona adecuadamente sobre superficies cuya porosidad supere el milímetro de diámetro.

■ RENDIMIENTOS

El consumo de VADESIL ACUOSO depende en gran manera de la porosidad y absorción de la superficie a tratar. Rinde aproximadamente **0,3 litros / m²**, aplicando 2 manos.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda comenzar el trabajo con los paños más pequeños para encontrar los tiempos de trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

- No aplicar si se prevén lluvias cercanas.
- No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.
- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque con solvente.

APLICACIÓN

○ VADESIL ACUOSO se aplica tal cual se comercializa (sin diluir), con pincel, rodillo, pulverizador o chorreador (en caso de superficies muy absorbentes).

° Se recomienda la aplicación de 2 manos, humedo sobre humedo, dependiendo del tipo de superficie y del resultado requerido; logrando que toda la superficie se sature del producto. No requiere esperas entre manos.

🕒 TIEMPO DE SECADO

VADESIL ACUOSO no requiere curado especial, pero si debe protegerse de la lluvia, al menos durante las primeras 5 horas luego de aplicado (a 20° C)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

VADESIL ACUOSO no es inflamable.

Almacenar en lugares frescos y secos, al resguardo de la luz solar intensa.

Mantener los envases bien cerrados y correctamente identificados, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos, de ocurrirlavar con abundante agua. Ante cualquier duda consultar al médico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Usar guantes y anteojos de seguridad. Usar mascarilla facial y buena ventilación en caso de aplicar por spray.