



producto apto para certificación **LEED**

REVESTIMIENTO PLÁSTICO

SATI

Algo nuevo, diferente a todo. SATIN es un recubrimiento acrílico semi-transparente que al ser etonado permite decorar texturas nuevas o darle nuevos efectos a texturas envejecidas. De uso interior o exterior, esta fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa.

Rendimiento:
6 a 7 mt²/ltr

Colores:
Se presenta **incoloro** y debe ser coloreado con el sistema tintométrico **VADEX CUSTOM COLOURS**

Presentación:
 Balde **4ltrs**
 Balde **20ltrs**

Aplicación:



✓ Otorga una **decoración delicada y única**

✓ Cambia la apariencia del color de base y permite **distintos tipos de efectos** conservando la textura.

✓ Es **impermeable al agua**, pero permite respirar al revestimiento.



DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,00 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 97 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

SATIN puede aplicarse sobre cualquier revestimiento existente manteniendo la textura y sobre cualquier superficie lisa (enduido, latex, esmaltes, etc) para crear todo tipo de pátinas y efectos decorativos.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar **FIJADOR SELLADOR AL AGUA** y de ser necesario restaurar con la misma textura y color.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes. Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

APLICACIÓN

♣Rodillo / Fratacho de goma espuma - Aplicar sobre la textura una única mano bien cargada de **SATIN** (ya coloreado) con rodillo de lana de pelo largo cerciorándose de que **SATIN** ingrese en todos los dibujos del revestimiento texturado. **SIN dejarlo secar**, remover el exceso con un fratacho de goma espuma enjuagando el mismo con agua limpia a medida que se satura de producto generando los efectos manchados deseados. Escurrir el fratacho y repetir el proceso para mayor efectos. - Debe observarse que **SATIN** ingresa en los dibujos de la textura y en las partes sin textura se deja ver parcialmente el color del texturado base. - En grandes superficies realizar el proceso por paños pequeños con más de un aplicador para facilitar la unión de paños. - Para un trabajo prolijo los bordes o uniones pueden aplicarse con una esponja de mano. - Puede ser necesario diluir hasta un 5% con agua de buena calidad.

o Pincel / Pinceleta / Esponja

- Para realizar pátinas sobre superficies lisas ó semi rugosas aplicar directamente **SATIN** coloreado directamente con la herramienta elegida buscando marcar un diseño repetitivo en toda la superficie.

♣No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

- o No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- o No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- o Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

🕒 TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 hora**
(al tacto)

Secado final: **4 horas**

Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

SATIN rinde:

De 6 a 7 ltrs/m² dependiendo del tipo de superficie a pintar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. No inflamable. Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico. Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

🎨 COLORES

El producto se presenta **incoloro** pudiendo colorearse en más de **2000 colores a pedido** con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours".

Atención: No utilizar colorantes universales para entonar SATIN.

