



producto apto para
certificación **LEED**

IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES

VADESIL EXTRA

Agente impermeabilizante incoloro, en base solvente, que forma una película de siliconas sobre las superficies tratadas.



Rendimiento:
0,3 Ltrs/m²

Presentación:



Latas **4Ltrs**
Latas **18Ltrs**

✓ **Rechaza el agua** por un fenómeno de tensiones opuestas

✓ No impide la respiración normal de la pared, por lo cual **no provoca condensaciones** internas

✓ Reduce eflorescencias salinas

✓ Evita adherencia de polvo, hollín, y formación de hongos

✓ No altera las propiedades aislantes térmicas

✓ Repele el agua de lluvia, rocío y salpicaduras, evitando que sea absorbida por la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 0,80 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: similar al agua

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

VADESIL EXTRA está especialmente recomendado para impermeabilizaciones exteriores de techos de baldosas, cerámicas porosas, tejas, revoques a la cal (finos o bolseados), revestimientos salpicados, piedras y lajas, superficies porosas en general, etc.

Las superficies a tratar deben estar sanas, libres de polvillo y suciedades, secas y libres de pinturas o barnices.

■ RENDIMIENTOS

El consumo de **VADESIL EXTRA** depende en gran manera de la porosidad y absorción de la superficie a tratar. Rinde aproximadamente **0,3 litros / m²**, aplicando 2 manos.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

⚠ No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

⦿ No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.

⚠ No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

⦿ No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

⦿ Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque con solvente.

APLICACIÓN

⦿ **VADESIL EXTRA** se aplica tal cual se comercializa (sin diluir), con pincel, rodillo, pulverizador o chorreador (en caso de superficies muy absorbentes).

⦿ Se recomienda la aplicación de 1 o 2 manos, dependiendo del tipo de superficie y del resultado requerido; aplicando la segunda mano tan pronto se seque la primera. Cada mano debe aplicarse de modo tal de lograr que toda la superficie se sature del producto.

🕒 TIEMPO DE SECADO

VADESIL EXTRA no requiere curado especial pero si debe protegerse de la lluvia, al menos durante las primeras 5 horas luego de aplicado (a 20°C)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

VADESIL EXTRA es inflamable por encima de los 40°C. Almacenar en lugares frescos y secos, al resguardo de la luz solar intensa, y lejos de fuentes de calor o ignición. Mantener los envases bien cerrados y correctamente identificados, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. Ante cualquier duda consultar al medico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Usar guantes y anteojos de seguridad. No usar cerca de fuentes de ignición. Usar mascarilla facial y buena ventilación en caso de aplicar por spray.